

Protector de sobretensión transitoria. 230/400V AC (50 - 60 Hz).

Protector de sobretensión transitoria. 230/400V AC (50 - 60 Hz).1P+N. 230V. 30 kA. 275 VC. Clase C. Monofásica. Tipo II,1 módulo.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Protector sobretensiones transitorias
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
Conforme a Normativa IEC	IEC- 61643-11:2011

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220066182
Código EAN envase	8423220066182
Código EAN embalaje	18423220066189
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	4500
Medidas Embalaje cm	43x34x24
Peso unitario (g)	117
Peso Envase (Kg)	0,12
Peso Embalaje (Kg)	12,23
Código arancelario	85362010

Croquis

