

Protector de sobretensión permanente 3P+N 400V AC (50 - 60 Hz).

Protector de sobretensión permanente. 3P+N 400V AC (50 - 60 Hz). 3 módulos
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Protector sobretensiones permanentes
Nº de polos	3P + N
Módulos (18 mm)	3
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Tensión nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50550:2012
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220093836
Código EAN envase	8423220093843
Código EAN embalaje	18423220093840
Uds. Envase	3
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	10,8x7,5x8,8
Medidas Embalaje cm	10,2x12x14
Peso unitario (g)	158
Peso Envase (Kg)	0,51
Peso Embalaje (Kg)	10,81
Código arancelario	85362010