

Pulsador ROJO con retorno. Contactos tipo NC.
Botón rasante. Diametro de montaje Ø 22 mm.

Pulsador ROJO con retorno. Contactos tipo NC. Botón rasante. Diametro de montaje Ø 22 mm.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de elemento	Pulsador con retorno
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Corriente nominal	4A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)
Color	Rojo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078567
Código EAN envase	8423220066229
Código EAN embalaje	18423220066226
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	288
Uds. Pallet	6912
Medidas Envase cm	22x8,5x9
Medidas Embalaje cm	40x30x30
Peso unitario (g)	30
Peso Envase (Kg)	0,42
Peso Embalaje (Kg)	10,58
Código arancelario	85362010