


Couvercle de mécanisme.

Couvercle de mécanisme.Pour encastrer. Couleur graphite. Sans cadre.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Couverture aveugle
Type d'installation	intégrée
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220235311
Code EAN d'emballage	8423220234840
Code EAN d'emballage	18423220234847
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	25,2x8x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44,5x32,2x26,8
Poids unitaire (g)	69
Poids du colis (Kg)	0,83
Poids de l'emballage (Kg)	10,62
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(0.58MB\)](#)

 [Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)

 [Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)

 [Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)

 [Appareillage d'encastrée, Série Europa. \(Solera\)](#)