

Sortie de cables 4 x 2,5 mm². Pour encastrer.

Sortie de cables 4 x 2,5 mm². Pour encastrer. Couleur blanc. Sans cadre.
Connexion à vis.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Sortie de câble
Type d'installation	intégrée
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Section de câble flexible	Jusqu'à 2,5 mm ²
Section de câble rigide	Jusqu'à 2,5 mm ²

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Oui (conforme à UNE EN 50581)

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220095328

Code EAN d'emballage 8423220085060

Code EAN d'emballage 18423220085067

Unités Récepteur 10

Unités Emballage 120

Unités Palette 4320

Mesures du conteneur (cm) 25,2x8x14

Dimensions de l'emballage (cm) 44,5x32,2x26,8

Poids unitaire (g) 69

Poids du colis (Kg) 0,83

Poids de l'emballage (Kg) 10,62

Code tarifaire 85366990

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)



[Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)



[Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)



[Appareillage d'encastrée, Série Europa. \(Solera\)](#)