

## Bloc de bornes. 3 entrées pour câble rigide 4 mm<sup>2</sup> / flexible 2,5 mm<sup>2</sup>

Bloc de bornes. 3 entrées pour câble rigide 4 mm<sup>2</sup> / flexible 2,5 mm<sup>2</sup> Gris - orange couleurs. Sac de 5 unités.



## Fonctionnalités

Type	Blocs de bornes rápidos
Nombre de terminaux	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Section maximale du câble rigide	4mm <sup>2</sup>

## Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vac
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220239784
Code EAN d'emballage	8423220065239
Code EAN d'emballage	18423220065236
Unités Récepteur	20
Unités Emballage	640
Unités Palette	22400
Mesures du conteneur (cm)	18x7,5x10
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	22
Poids du colis (Kg)	0,51
Poids de l'emballage (Kg)	16,89
Code tarifaire	85369010

## Esquisse

