

Boîte de jonction pour luminaire 112 x 92 x 48 mm.
IP68.

Avec borne de connexion incluse. 4 pôles. Jusqu'à 2,5 mm². 24A-250V~. 6 presse-étoupes M25 avec joint en caoutchouc pour câble Ø 4 à 8 mm, 3 joints pour câble Ø 9 à 12 mm, 3 pour câble Ø 10 à 14 mm et 3 bouchons. IP68 (Profondeur maximale 4 mètres). Fixation externe.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	135x115x47
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	112x92x48
Section de câble	6mm2
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Noire
Type d'entrées	Avec presse-étoupes
Nombre d'entrées et taille (mm)	6
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur
Scellable	Oui
Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Possibilité de bandes de montage	Oui (inclus)
Type de drain	Drainage Déflowable

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP68 (48 heures à 4 mètres de profondeur maximale)
Degré de protection (IK)	IK07
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Certificat KEMA EUR	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220201408
Code EAN d'emballage	8423220201408
Code EAN d'emballage	18423220201405

Unités Récipient	1
Unités Emballage	30
Unités Palette	630
Mesures du conteneur (cm)	30x6x23
Dimensions de l'emballage (cm)	52x34x41
Poids unitaire (g)	309
Poids du colis (Kg)	0,32
Poids de l'emballage (Kg)	10,40
Code tarifaire	85381000

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(1.45MB\)](#)

 [Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.15MB\)](#)