

Goulotte de 25 x 40 mm. Fixation adhésive.

Goulotte de 25 x 40 mm. Fixation adhésive. IP40. Longueur de 2 m. Matériau PVC (M1) isolant "Non propagateur de la flamme". Température de travail: code 321. Résistance aux chocs: impacts moyens ou forts. Surface utile 793 mm². Fermeture inférieur.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Méthode de correction	Base auto-adhésive
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	25 x 40
Surface utilisable (mm ²)	793
Compartment	Une
Composition	Base + couvercle
Fermer	Plus haute
Longueur de portée	2 m
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220064546
Code EAN d'emballage	8423220064546
Code EAN d'emballage	18423220064543
Unités Récepteur	0
Unités Emballage	40
Unités Palette	1440
Dimensions de l'emballage (cm)	200x13x16,5
Poids de l'emballage (Kg)	13,76
Code tarifaire	39269097