

Cajas para mecanismos





CAJAS DE MECANISMOS
DE EMPOTRAR

Pág. 146



CAJAS DE MECANISMOS
DE SUPERFICIE

Pág. 148



ACCESORIOS PARA LAS
CAJAS DE MECANISMOS
DE EMPOTRAR

Pág. 149

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 193



Pág. 224

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-1.
- Conforme a REBT.
- CLASE II.
- Resistente al fuego 650°C.
- Material libre de halógenos.
- Cajas para la instalación en el interior de un recinto doméstico.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Clase II



2 Años de garantía



Hilo incandescente 650°C



Libre de halógenos



Declaración RoHS



Declaración UE



Caja universal enlazable para 1 elemento. Certificada por AENOR.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
6625	65 x 65 x 40 mm. Con 9 entradas para tubo Ø 25 mm. Alojamiento para tornillos en los 4 lados	20/500



Caja universal enlazable para 1 elemento. Certificada por AENOR.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
625	67 x 77 x 42 mm. Con 5 entradas para tubo Ø 25 mm	20/500



Caja universal para 2 elementos con tabique de separación.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
725	145 x 67 x 42 mm. Con 6 entradas para tubo Ø 25 mm	10/260



Caja universal para 3 elementos con tabiques de separación.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
825	217 x 67 x 42 mm. Con 8 entradas para tubo Ø 25 mm	10/180

Cajas de mecanismos de empotrar



Caja para 1 elemento.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
733	97 x 80 x 42 mm. Con 8 entradas para tubo Ø 25 mm	10/360



Caja tipo americana. De 3 módulos.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
24CH/6	110 x 73 x 51 mm. Con 6 entradas para tubo Ø 20 a 25 mm Con 4 entradas para tubo Ø 22 a 25 mm Con 2 entradas para tubo Ø 20 a 35 mm	6/216

CAJA PARA HORMIGÓN INYECTADO



Caja universal enlazable. Para 1 elemento.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
625C	67 x 77 x 42 mm. Laterales cerrados	20/500





Caja desmontable ampliable. Color blanco.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
9	Caja de mecanismos de superficie. Para 1 elemento. 96 x 94 x 43 mm. Entradas para canales: 10 x 16, 10 x 20, 16 x 25 y 25 x 40 mm. Para ampliar con accesorios CP-9	1/---



Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ref. 9.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
CP-9	Dimensiones para 2 elementos 167 x 94 x 43 mm, y de 3 elementos 238 x 94 x 43 mm	1/---



**Cajas de mecanismos de superficie. Incluye taco + tornillo. Color blanco.
Entradas para canales 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40 mm.**

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
91	Para 1 elemento. 94 x 96 x 43 mm	1/102
92	Para 2 elementos. 165 x 96 x 43 mm	1/52
93	Para 3 elementos. 253 x 96 x 43 mm.	1/38

Accesorios para cajas de empotrar mecanismos



Tapas.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
25G	Tapa redonda con garras de plástico para refs. 625, 6625 y 625C. Ø104	50/450
25T	Tapa redonda con tornillos para refs. 625, 6625 y 625C. Ø104	50/400
6635TCP	Tapa cuadrada con garra de plástico para cajas universales. Para refs. 625, 6625 y 625C. 104 x 104 mm	1/50
6635TCT	Tapa cuadrada con tornillos para cajas universales. Para refs. 625, 6625 y 625C. 104 x 104 mm.	
527TA	Tapa redonda con garra de plástico para ref. 527. Ø82	50/1.200



Tapa protectora de obras.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
625TA	Válida para cualquier caja universal del mercado. 70 x 70 mm	1/300



Protector para evitar yeso en la cabeza de los tornillos. Material termoplástico.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
PROT-6625	Para caja 6625	1/300



Referencia	Nº entradas y Ø (mm)	Tipo de entrada	Nº elementos	Enlazable	Información adicional	Dimensiones exteriores (mm)		
527	7 para tubo Ø 16	Semicircular	1	NO	Para punto de luz.	59	31	40
625	5 para tubo Ø 25	Semicircular	1	SI	Certificada por AENOR.	77	67	42
725	6 para tubo Ø 25	Semicircular	2	NO	Con tabiques de separación.	145	67	42
733	8 para tubo Ø 25	Semicircular	1	NO		97	80	42
825	8 para tubo Ø 25	Semicircular	3	NO	Con tabiques de separación.	217	67	42
6625	9 para tubo Ø 25	Semicircular	1	SI	Alojamiento para tornillos en los 4 lados. Certificada por AENOR.	65	65	40
24CH/6	6 para tubo Ø20-25, 4 para tubo Ø22-26, 2 para tubo Ø20-35.	Semicircular	3	NO	Caja tipo americana.	110	73	51
625C			1	NO	Laterales cerrados.	67	77	42
9			1	SI	Entradas para canaletas: 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40 mm.	96	94	43
91			1	NO	Entradas para canaletas: 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40 mm.	94	96	43
92		2	NO	164		96	43	
93		3	NO	253		96	43	
25G	Tapa con garras, para referencias 576, 625 y 6625.					Ø 104		
25T	Tapa con tornillos, para referencias 576, 625 y 6625.					Ø 104		
527TA	Tapa para la caja referencia 527.					Ø 82		
625TA	Tapa de protección para enlucido de cajas universales.					70	70	---
6635TCP	Tapa con garra de plástico para refs. 625, 6625 y 625C.					104	104	---
6635TCT	Tapa cuadrada con tornillos para cajas universales. Para refs. 625, 6625 y 625C. 104 x 104 mm.							