

Borne para perfil DIN. De 2,5 mm².

Borne para carril DIN de 2,5 mm² con conexión por tornillo. Color azul para neutro. Instalación rápida, fiable y ordenada en cuadros eléctricos.



Características

Tipo	Borne para perfil DIN
Número de bornes	1 x 2,5 mm ²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	18A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Sí
Directiva de baja tensión

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Conforme a Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario 8423220088405

Código EAN envase 8423220077416

Código EAN embalaje 18423220077413

Uds. Envase 100

Uds. Embalaje 800

Uds. Pallet 38400

Medidas Envase cm 14,5x8,8x19

Medidas Embalaje cm 37,5x30x20


Peso unitario (g) 7,1

Peso Envase (Kg) 0,8941

Peso Embalaje (Kg) 7,4848

Código arancelario 85369010

Croquis



Ref.	A	B	C	D	Sección (mm ²)	Color
TCD01N	40	34	23	5	1,5	Negro
TCD01A	40	40	23	5	1,5	Azul
TCD02N	40	40	28	6	2,5	Negro
TCD02A	40	40	28	6	2,5	Azul
TCD04N	40	40	28	6,5	4	Negro
TCD04A	40	40	28	6,5	4	Azul
TCD06N	40	40	28	8	6	Negro
TCD06A	40	40	28	8	6	Azul
TCD10N	40	40	28	9,5	10	Negro
TCD10A	40	40	28	9,5	10	Azul
TCD16N	51	54	43	12	16	Negro
TCD16A	51	54	43	12	16	Azul
TCD35N	51	54	43	15	35	Negro
TCD35A	51	54	43	15	35	Azul



Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)