TCD04A

Borne para perfil DIN. De 4 mm².



Borne de 4 mm² para montaje en perfil DIN, con conexión por tornillo. Color azul para neutro. Ideal para cuadros eléctricos bien organizados.

Características

Tipo	Borne para perfil DIN
Número de bornes	1 x 4 mm²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	24A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

TCD04A

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088429
Código EAN envase	8423220077430
Código EAN embalaje	18423220077437
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	800
Uds. Pallet	38400
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	37,5x30x20
Peso unitario (g)	8
Peso Envase (Kg)	0,9841
Peso Embalaje (Kg)	8,2048
Código arancelario	85369010

Croquis

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com