

**Borne para perfil DIN. De 4 mm<sup>2</sup>.**

Borne para carril DIN de 4 mm<sup>2</sup>, con conexión por tornillo. Color verde/amarillo para tierra. Instalación segura en sistemas de puesta a tierra.

**Características**

Tipo	Borne para perfil DIN
Número de bornes	1 x 4 mm <sup>2</sup>
Conexión	Tierra
Color	Verde Amarillo

**Datos técnicos**

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	24A
Libre de halógenos	Sí

**Normativa**

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088474
Código EAN envase	8423220077485
Código EAN embalaje	18423220077482
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	800
Uds. Pallet	38400
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	37,5x30x20
Peso unitario (g)	9,4
Peso Envase (Kg)	2,2041
Peso Embalaje (Kg)	17,9648
Código arancelario	85369010

## Croquis



## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)