

Borne para perfil DIN. De 16 mm².

Borne para carril DIN de 10 mm² con conexión por tornillo. Color verde/amarillo para tierra. Garantiza una puesta a tierra segura y duradera.



Características

Tipo	Borne para perfil DIN
Número de bornes	1 x 16 mm ²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	76A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Sí
Directiva de baja tensión

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Conforme a Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario 8423220089990

Código EAN envase 8423220078079

Código EAN embalaje 18423220078076

Uds. Envase 100

Uds. Embalaje 400

Uds. Pallet 14000

Medidas Envase cm 29x18x19

Medidas Embalaje cm 59,5x37,5x20

Peso unitario (g) 31,4

Peso Envase (Kg) 3,3208

Peso Embalaje (Kg) 13,8232

Código arancelario 85369010

Croquis



Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)