TCD35N

Borne para perfil DIN. De 35 mm².



Borne de 35 mm² para carril DIN con conexión por tornillo. Color negro para fase. Ideal para instalaciones eléctricas de alta exigencia y fiabilidad.

Características

Tipo	Borne para perfil DIN
Número de bornes	1 x 35 mm²
Conexión	Fase
Color	Negro

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	125A
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220090118
Código EAN envase	8423220078093
Código EAN embalaje	18423220078090
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	9600
Medidas Envase cm	29x18x19
Medidas Embalaje cm	37,5x30x20
Peso unitario (g)	43,9
Peso Envase (Kg)	4,6628
Peso Embalaje (Kg)	9,6576
Código arancelario	85369010

Croquis

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)