


## Regleta de conexión volante. De 2 x 6 mm<sup>2</sup>.

Regleta de conexión devolante. De 2 x 6 mm<sup>2</sup>. Transparente.



## Características

Tipo	Regleta de conexión volante
Número de bornes	10 x (2 x 6 mm <sup>2</sup> )
Color	Transparente

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Corriente máxima	41A
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239883
Código EAN envase	8423220069824
Código EAN embalaje	18423220069821
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	360
Uds. Pallet	8640
Medidas Envase cm	14x11x11
Medidas Embalaje cm	45,5x28x29
Peso unitario (g)	36
Peso Envase (Kg)	0,774
Peso Embalaje (Kg)	14,532
Código arancelario	85369010

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)