5250EB25-1

Montaje caja 28 módulos para Electrificación Básica.

Montaje de caja de distribución de empotrar de 28 módulos para Electrificación básica. Marco y puerta blancos. Dimensiones para empotrar 320 x 420 x 75 mm.

- 1 Magnetotérmico 2P, 25A. Curva C, 6kA
- 1 Diferencial 2P, 25A-30mA. Clase AC.
- 1 Magnetotérmico 1P+N, 10A. Curva C, 6kA.
- 5 Magnetotérmicos 1P+N, 16A. Curva C, 6kA.
- 1 Magnetotérmico 1P+N, 25A 6kA



Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	28
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	320X420X75
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Potencia térmica disipada	43 W
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220296725
Código EAN envase	8423220296725
Código EAN embalaje	18423220296722
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	90
Medidas Envase cm	10x25x48
Medidas Embalaje cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	3740
Peso Envase (Kg)	3,912
Peso Embalaje (Kg)	24,259
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (2.09MB)

Documentación comercial (1.49MB)

Documentación comercial (0.37MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Certificado (0.48MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)

Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)

Tabla de dimensiones (0.12MB)

5250EB25-1

Reposiciones de la serie (0.12MB)

Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)

Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com