FVDCAC1114

Cuadro combinado DC (1 entrada – 1 salida) y AC monofásico 25A.

Cuadro combinado de conexión y protección para instalaciones fotovoltaicas (1 entrada DC – 1 salida DC) y AC monofásico. - Parte DC = Protección de sobretensiones transitoria, fusibles 16A, seccionador 63A, 1000VDC. Con conectores multicontact MC4 montados para la entrada y la salida. Prensaestopa de toma de tierra montado. - Parte AC = Magnetotérmico 25A 2P 6 kA. Sobretensiones permanente y transitorio. Diferencial 25A 2P 30 mA (Tipo A).



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	36
Módulos por fila	18
Perfil DIN metálico	Sí
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Vertical
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior con tapón, exterior con soporte o brida
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno industrial

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 61439-1:2021
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60364-7-712:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

FVDCAC1114

Logística y embalaje

Código EAN envase	8423220280861
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	999
Peso unitario (g)	4960
Peso Envase (Kg)	4,97
Peso Embalaje (Kg)	4,97
Código arancelario	85381000

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (3.48MB)

Documentación comercial (1.49MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Cajas de distribución IP65, IK08 (Ed. 2024)