# 1311P-I185

## Cuadro industrial con 4 bases schuko 2P+T 250V IP67

Cuadro industrial montado de **11 elementos** en envolvente **IP65**, con pulsador de emergencia y protecciones completas para líneas **monofásicas**. Dimensiones exteriores: **270 x 500 x 160 mm**. Incluye conexión interna con punteras.

- 1 interruptor diferencial 2P 40 A clase AC 30 mA
- 1 interruptor magnetotérmico 2P 25 A 10 kA
- 2 interruptores magnetotérmicos 2P 16 A 6 kA
- 1 protector de sobretensiones transitorias 1P+N AC
- 1 bobina mínima 230 V
- 4 tomas Schuko 2P+T 16 A 250 V IP67
- 1 pulsador de emergencia NC



## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Superficie |
| Uso | Obras |
| Tipo de ubicación | Exterior e interior |
| Nº módulos (18mm) | 11 |
| Módulos por fila | 11 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 270x500x160 |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Gris (RAL7035) |
| Color de tapa | Gris (RAL 7035) |
| Color de puerta | Fumé |
| Regletas incluidas | Sí (Bornes de tornillo) |
| Tipo de regleta | Tierra |
| Nº de bornes y tamaño | 12x6 mm2 + 2x16 mm2 |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Tipo de entradas | Con puntos de centraje. |
| Sistema de fijación (Para superficie) | Ref.KIT1300SOP (no incluida) . Para todas las INDUBOX excepto para Ref. 1303 y 1304 |
| Precintable | Sí |
| Enlazable | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico ultrarrápido |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Posibilidad de montar con candado | Si (no incluido) |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |
| Aplicaciones habituales | Cuadro de obras |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Grado de protección (IK) | IK08 |
| Resistencia al choque de impacto | Fuerte |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia UV | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Apta para ambientes salinos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 61439-1: 2021 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual. |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual. |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220244115 |
| Código EAN envase | 8423220244115 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 1 |
| Uds. Pallet | 999 |
| Peso unitario (g) | 3780 |
| Peso Envase (Kg) | 3,79 |
| Peso Embalaje (Kg) | 3,79 |
| Código arancelario | 85381000 |

## Documentación y descargas

**Documentación comercial (0.94MB)**

**Información de seguridad (0.38MB)**

**Tabla esquemas mecanismos (0.12MB)**

**Reposiciones de la serie (0.05MB)**

**Cajas de distribución IP65, IK08 (Ed. 2024)**