

Cuadro de obra montado de 11+11 elementos, 40A.

Cuadro de obra formado por dos cajas de 11 elem. Dimen. Ext. 540x500x160.
 Con 4 tomas Schuko 1P+N+T,16A,250V.IP67.2 tomas interb. 3P+T, 16A, 400V.
 IP67, 2 Int.mag. 1P+N,16A. 1 Int. Mag. 3P,16A. 1 Int. Mag 4P,40A. 1 Difer. 4P,40A,
 30mA. 1 bobina min. 1 limit sobretens. transitorias 4P. Seta emergencia
 Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	11
Módulos por fila	11
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	270x500x160
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Nº de entradas y tamaño (mm)	SUP/INF: 4xØ20, 4xØ25, 6xØ40. LAT: 8xØ40
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar con llave / candado	Llave y candado (No incluidos)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Este documento no es un presupuesto, es una herramienta de ayuda para el instalador profesional. La información es estimatoria. Consultar tarifa vigente.

Portalámparas y Accesorios Solera S.A. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España

+34 966 132 23 01 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí (Cumple UNE EN 50581)
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220063389
Código EAN envase	8423220063389
Uds. Embalaje	1
Medidas Embalaje cm	56 x 38 x 71
Peso unitario (gr)	8.700

Peso Envase (Kg)	8,70
Peso Embalaje (Kg)	9,90
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas

-  [Declaración de conformidad \(0.14MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(5.76MB\)](#)
-  [SOLERA: Cajas de distribución IP65, IK08](#)