

## Caja de distribución de empotrar para 56 elementos. Marco y puerta metálicos color grafito.

Caja de distribución de empotrar de 56 elementos. 4 filas. Con marco y puerta metálicos color grafito. Caja color negro y tapa color blanco material termoplástico. Dimensiones empotrar 333 x 752 x 88 mm. Disipación térmica de 40W.



### Características

|  |   |
|--|---|
| Método instalación                                       | Empotrar en obra                            |
| Uso  | Doméstico / Terciario                       |
| Tipo de ubicación  | Interior                                    |
| Nº módulos (18mm)  | 56  |
| Módulos por fila   | 14  |
| Bastidor extraíble                                       | Sí  |
| Perfil DIN metálico                                      | Sí  |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)    | 362X778X88                                  |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 333x752x88                                  |
| Material Caja  | Aislante                                    |
| Material marco y puerta                                  | Metálica inoxidable                         |
| Color de caja  | Gris (RAL7035)                              |
| Color de tapa  | Blanca                                      |
| Color de puerta  | Grafito                                     |
| Apertura de puerta                                       | Horizontal                                  |
| Regletas incluidas                                       | Sí (Bornes de tornillo)                     |
| Tipo de regleta  | Tierra                                      |
| Nº de bornes y tamaño                                    | 28x6 mm <sup>2</sup> + 6x16 mm <sup>2</sup> |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de entradas  | Desfondables  |
| Precintable   | Sí  |
| Enlazable   | Vertical y horizontalmente  |
| Sistema de cierre de tapa   | Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle   |
| Sistema de cierre de puerta   | Maneta  |
| Puerta reversible   | Sí  |
| Posibilidad de montar regletas  | Sí (Incluida)   |
| Posibilidad de montar llave   | Si (No incluida)  |
| Posibilidad de placa de montaje   | Sí (no incluida)  |
| Posibilidad de montar perfil DIN  | Sí (incluida)   |
| Marcas de alineación  | Ambas   |
| Posibilidad de montar placa .PL-MP28                                      | Sí (no incluida)  |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí  |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar                            | Sí  |
| Aplicaciones habituales   | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |

## Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP40                 |
| Grado de protección (IK)            | IK07                 |
| Clase de aislamiento                | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C                |
| Temperatura de instalación          | -5 °C -> +60 °C      |
| Tensión de empleo                   | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Potencia térmica disipada           | 40 W                 |
| Resistencia UV                      | Sí                   |
| Libre de halógenos                  | Sí                   |

## Normativa

|  |                   |
|--|-------------------|
| Marcado CE   | Sí                |
| Marcado UK   | Sí                |
| Marcado CMim   | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN  | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

## Sostenibilidad

|   |   |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220240933  |
| Código EAN envase   | 8423220240933  |
| Código EAN embalaje | 18423220240930 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 1              |
| Uds. Pallet         | 36             |
| Medidas Embalaje cm | 79x37,5x11     |
| Peso Embalaje (Kg)  | 5,315          |
| Código arancelario  | 85371098       |

## Croquis



## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.86MB)



Documentación comercial (4.53MB)



Reposiciones de la serie (0.1MB)



Accesorios incluidos (0.12MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Cajas de distribución con marco y puerta metálica (Solera) (2020)

 Montaje caja de distribución Metalbox (Solera)