MB182412UV

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Dimensiones exteriores 180x240x130. Con placa metálica.



Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Dimensiones exteriores 180x240x120. Con placa metálica. IP65. IK10. Protección UV.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	180x240x130
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte
Posibilidad de placa de montaje	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Grado de protección (IK)	IK10
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura de instalación	-25 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potencia térmica disipada	10W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220299863
Código EAN envase	8423220299863
Código EAN embalaje	18423220299860
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1

MB182412UV

Uds. Pallet	288
Medidas Embalaje cm	21x31x13
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas

- **Instrucciones de montaje (1.63MB)**
- **Documentación comercial (1.49MB)**
- **Reposiciones de la serie (0.05MB)**
- **Documentación comercial (1.28MB)**
- **Información de seguridad (0.38MB)**