V24NC

Caja distribución 24+2 elementos negro. Con bastidor metálico



Caja de distribución estanca de 24+2 elementos. IP65. IK08. Tapa y laterales lisos. Dimensiones exteriores 347x388x139 mm. Tornillos INOX de cierre ultra rápido. Color Negro. Puerta fumé. Con bastidor metálico.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	24+2
Módulos por fila	12+1
Bastidor extraíble	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	347x388x139
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Negra
Color de tapa	Negra
Color de puerta	Fumé
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	A presión
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Potencia térmica disipada	37 W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 61439-1: 2021, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220279599
Código EAN envase	8423220279599
Código EAN embalaje	18423220279596
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	60
Medidas Envase cm	38,5x14,8x35,5
Medidas Embalaje cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	2181
Peso Envase (Kg)	2,459
Peso Embalaje (Kg)	15,73
Código arancelario	85381000

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (2.02MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Reposiciones de la serie (0.24MB)

Documentación comercial (6.25MB)

Certificado (0.61MB)

Cajas de distribución estanca V24