

Inserto de sellado hermético para sellar cajas no herméticas

Inserto de sellado, hermético, para sellar cajas no herméticasDichtungseinsatz (1040-01). El inserto de sellado garantiza un sellado hermético de las tomas de servicio y las cajas de conexiones de servicio ya instaladas y puede utilizarse tanto en instalaciones empotradas como en paredes huecas. Gracias a su reducida profundidad de montaje, puede utilizarse en cajas de instalación sin restringir el cableado. Tipo de instalación: Instalación básica | Área de aplicación: Accesorios | Estanco: Sí | Profundidad: 36,5 mm | Diámetro: 60 mm





Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí	
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí	

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456410404
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100



Uds. Pallet	7000
Peso unitario (g)	13
Peso Embalaje (Kg)	1,3
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



O-range ECON® Fix



La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y