

## Manguito de conducto Ø 100-110 mm Manguito hermético para conductos

Collarín Ø 100-110 mm, collarín de estanqueidad, tubosCollarines de sellado de aire para tuberías (9059-54). Collar de sellado de aire para sellar penetraciones de tuberías y conductos en el interior de envolventes de edificios herméticos. Tipo de instalación: GEG hermético | Aplicación: Para penetraciones de tuberías | Longitud: 320 mm | Ancho: 320 mm



### Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	320x320x30
---	------------

### Datos técnicos

### Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456532922
Código EAN embalaje	4013456532922

Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	384
Peso unitario (g)	17,42
Peso Embalaje (Kg)	0,7
Código arancelario	40169300

## Documentación y descargas



O-range ECON® Fix



La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y

4