

Manguito de conducto Ø 100-110 mm Manguito de sellado de aluminio-butilo para conductos

Collarín Ø 100-110 mm, Alu-Butyl, tubos Collar de sellado de alu-butilo (9079-54). Para sellar de forma permanente y segura las penetraciones de la instalación a través de, por ejemplo, mampostería, hormigón o materiales de madera. Los manguitos altamente elásticos están equipados con collares adhesivos de aluminio-butilo resistentes al desgarro y ofrecen la máxima fuerza adhesiva. Algunos sustratos deben tratarse previamente con la imprimación de adherencia KAISER. Longitud: 320 mm | Anchura: 320 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456538306
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	360

Peso unitario (g)	287,5
Peso Embalaje (Kg)	1,15
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas

 [O-range ECON® Fix](#)

 [La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4](#)