

Caja de empalmes para aparatos de pared hueca

Caja de empalme de cavidad para montaje en pared, gama O ECON® 3, tornillos, profundidad 48 mmCaja de derivación O-range ECON® 3, hermética, profundidad 48 mm (9253-22). Profundidad: 48 mm | Agujero fresado Ø: 3 x 68 mm



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø68x48
---	--------

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456550902
Código EAN embalaje	4013456550902
Uds. Envase	5
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	1500
Peso unitario (g)	87,62

Peso Embalaje (Kg)	4,38
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

 [O-range ECON® Fix](#)

 [La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4](#)