

## Conc. construcción Caja de derivación B<sup>2</sup> monofásica con piel de yeso Profundidad 68,5 mm

Construcción de hormigón, caja de conexiones de servicio B<sup>2</sup>, piel de yeso, profundidad 68,5 mm Caja de empalme para dispositivo B<sup>2</sup> con piel de yeso, profundidad 68,5 mm (1263-60). Sistema B<sup>2</sup> para la instalación en producción horizontal en fábrica. Todas las tareas de instalación pueden resolverse con unos pocos componentes. Las cajas de derivación son autoadhesivas y los accesorios completan la gama de forma práctica.



### Características

### Datos técnicos

### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456142688
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	2000

---

Peso unitario (g)	52,03
Peso Embalaje (Kg)	5,2
Código arancelario	39269097

---