

## concr. construcción, cond. conector 60° para B<sup>2</sup>

Construcción de hormigón, acoplamiento de tubo de 60°, B<sup>2</sup>Caja de empalme 60° (1266-25). Sistema B<sup>2</sup> para la instalación en fábrica horizontal. Todas las tareas de instalación pueden resolverse con unos pocos componentes. Las cajas de aparatos son autoadhesivas y los accesorios completan el programa de forma práctica.



## Características

## Datos técnicos

## Normativa

|  |    |
|--|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

|   |   |
|---|---|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|---|---|

## Logística y embalaje

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código EAN envase | 4013456547711 |
| Uds. Envase       | 0             |
| Uds. Embalaje     | 100           |
| Uds. Pallet       | 10800         |
| Peso unitario (g) | 9,74          |

---

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso Embalaje (Kg) | 0,97 |
|--------------------|------|

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 39269097 |
|--------------------|----------|

---