

## Construcción de hormigón Pared y techo codo 30

Codo de 30° para paredes y techos de hormigón, tubos M20, revestimiento de yeso, 2 piezas, 70 x 30 x 77 mm Codos de pared y techo de 30° (1202-04). Arandelas de cierre y transición, así como codos de pared y techo de 30° para asegurar un sistema de conductos vacíos de funcionamiento continuo en los puntos de transición. El diseño especialmente pequeño de los pasacables de transición y de extremo permite dejar conductos vacíos incluso entre barras de refuerzo colocadas firmemente sin tener que mecanizarlos en exceso. El radio óptimo de los codos de pared y techo, así como los soportes de tubo de ajuste preciso, evitan los bordes a tope en las transiciones y garantizan así la introducción flexible de tubos desde ambas direcciones. Campo de aplicación: sistemas de conducción de cables y tuberías | Longitud: 70 mm | Anchura: 30 mm



## Características

## Datos técnicos

## Normativa

|  |    |
|--|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

|   |   |
|---|---|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|---|---|

## Logística y embalaje

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código EAN envase | 4013456350007 |
|-------------------|---------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Uds. Envase        | 25       |
| Uds. Embalaje      | 250      |
| Uds. Pallet        | 7500     |
| Peso unitario (g)  | 19,04    |
| Peso Embalaje (Kg) | 4,76     |
| Código arancelario | 39269097 |

## Documentación y descargas

 [B1 - la serie para las instalaciones de hormigón en obra](#)