

## unidad de encofrado 2 x M20/25 sin clavos

Protección de encofrado 2 x M20/25, sin clavos Protector de encofrado (4558).  
Listones de techo para alimentación en tabiques, como salidas de techo o para conectar tuberías de instalación. Gracias a su diseño alargado, se pueden compensar grandes tolerancias al alimentar en paredes ligeras. Ancho: 40 mm | Aplicación: Sistemas de conducción de tubos y tuberías | Longitud: 306 mm | Profundidad: 29 mm



## Características

## Datos técnicos

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Logística y embalaje

Código EAN envase	7611614026022
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	4000
Peso unitario (g)	55,5

---

Peso Embalaje (Kg)	2,78
Código arancelario	39269097

---