

## Caja de instalación KompaX® 2 para techos de losa, con fibra mineral.

Carcasa de instalación KompaX® 2 para techos de losa, placa de fibra mineral. Caja KompaX®2 para techos de paneles con tablero de fibra mineral (1292-28). Sistema de envolventes KompaX®2 para downlights empotrables, luminarias LED y altavoces en techos de hormigón con amplios accesorios para casi cualquier tarea. Altura variable gracias a los marcos intermedios y especialmente práctico gracias a las diferentes secciones frontales. Anchura: 290 mm | Tipo de instalación: Producción en fábrica | Diámetro de instalación luminaria / altavoz: 0-180 mm | Área de aplicación: Altavoces | Profundidad: 131 mm | Área de aplicación: Downlights empotrables | Longitud: 470 mm



### Características

### Datos técnicos

### Normativa

|  |    |
|--|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

### Sostenibilidad

|   |   |
|---|---|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|---|---|

### Logística y embalaje

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código EAN envase | 4013456533233 |
| Uds. Envase       | 0             |

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Uds. Embalaje      | 10       |
| Uds. Pallet        | 120      |
| Peso unitario (g)  | 1580     |
| Peso Embalaje (Kg) | 15,8     |
| Código arancelario | 39269097 |

---