

Caja del dispositivo de protección contra incendios
HWD B15

Caja de protección contra incendios HWD B15, paredes de construcción naval B15, entablado finoCaja de cavidad HWD B15 para planchas finas de 40 mm (9461-14). La caja de pared hueca HWD B15 para tabiques de la categoría B15 reacciona en el menor tiempo posible en caso de incendio. La espuma intumescente integrada hace espuma y sella de forma fiable la abertura de instalación. Las cajas de pared hueca HWD B15 se utilizan para el apantallamiento lateral contra incendios y humos hacia la zona de protección contra incendios y conservan la función B15 de la pared de protección contra incendios en caso de incendio durante al menos 30 minutos. Campo de aplicación: Para unidades empotradas | Libre de halógenos: Sí | Agujero fresado Ø: 74 mm | Profundidad: 40 mm | Tipo de instalación: Construcción naval de protección contra incendios



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456536296
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	68
Peso Embalaje (Kg)	6,8
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



KAISERmarine - Soluciones para la construcción de
barcos y camarotes