

Tapón de cierre M40 estanco al aire y al humo para conductos (métrico/pulgadas)

Tapón de cierre ECON® M40, hermético al aire y al humo, tubos métricos y en pulgadas Tapón de sellado ECON® M40 (1040-40). Tapón obturador con tecnología ECON®, para obturar todas las tuberías habituales de instalaciones eléctricas en cajas de instalación o en salidas de cables. El tapón de sellado largo con tres labios de sellado y diferentes anchuras se adapta a la tubería de instalación correspondiente y garantiza un sellado hermético y estanco al humo incluso con tuberías cortadas en ángulo. A partir del tamaño de tubo M25, las superficies de la membrana están divididas por separadores. Éstos garantizan un trazado seguro de las tuberías y evitan daños y escotaduras en las tuberías. Tipo de instalación: hermética GEG | Tipo de instalación: edificio de protección contra incendios | Ámbito de aplicación: sellado de tuberías de instalaciones eléctricas



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø40
---	-----

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456536852
Código EAN embalaje	4013456536852
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	25
Uds. Pallet	10500
Peso unitario (g)	10,22
Peso Embalaje (Kg)	0,26
Código arancelario	40169300