

Caja electrónica de protección contra incendios HWD 90

Caja electrónica de protección contra incendios HWD 90, paredes de protección contra incendios EI30 -EI120, tabique y cubierta. Caja electrónica HWD 90 (9462-94). La caja electrónica HWD 90 mantiene la clase de resistencia al fuego de la pared (EI30-EI120) y crea espacio de instalación para aparata electrónica, cajas de datos, cables y terminales. La caja electrónica puede utilizarse con cables y conductos de hasta M25. Área de aplicación: Para dispositivos empotrados | Área de aplicación: Para componentes electrónicos (actuadores KNX, relés, etc.) | Libre de halógenos: Sí | Tipo de instalación: Edificio de protección contra incendios | Profundidad: 70 mm | Agujero fresado Ø: 2 x 74 mm



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	2x Ø74
---	--------

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456537125
Código EAN embalaje	4013456537125
Uds. Envase	5
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	1000
Peso unitario (g)	183,07
Peso Embalaje (Kg)	9,15
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30