

Caja cortafuego HWD 68 para muro cortafuego EI30-EI90

Caja de aparatos de protección contra incendios HWD 68, Para paredes cortafuegos F30-F90 o EI30-EI90. Para espesores de panel de hasta 40 mm Se pueden combinar entre sí y con la caja de conexiones del dispositivo. En caso de incendio, un intumescente integrado cierra de forma rápida y fiable la abertura de la instalación, impidiendo que se propaguen las llamas y los gases de humo. Esto garantiza eficazmente la protección a las personas y a la protección propiedad.



Características

Tipo de envoltente	Caja para mecanismos
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø68 x 49
Material Caja	Aislante
Color de caja	Rojo/Negro
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/850 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456546202
Código EAN embalaje	4013456546202
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	39,4
Peso Embalaje (Kg)	3,94
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

 [Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30](#)