

Caja de conexiones de techo de protección contra incendios

Caja de conexiones de protección contra incendios para techos, HWD 30 techos suspendidos independientes, clase de protección contra incendios F30 - F90Caja de conexiones de techo HWD 30 (9464-50). Caja de conexiones de techo HWD 30 para una protección segura contra incendios de F30 a F90. La espuma intumescente integrada se espuma inmediatamente en caso de incendio y cierra la abertura en el techo. La caja de techo HWD 30 también garantiza la seguridad en el reequipamiento. Campo de aplicación: Para unidades empotradas | Libre de halógenos: Sí | Agujero fresado Ø: 74 mm | Profundidad: 54,5 mm | Tipo de instalación: Protección contra incendios construcción naval



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456535381
Uds. Envase	10

Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	79
Peso Embalaje (Kg)	7,9
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30