

## Portaequipos telescópico para espesor de aislamiento 80-200 mm

Soporte telescópico para aparatos, espesor de aislamiento 80 - 200 mm Teleskop-Geräteträger (1159-60). Para la instalación segura de luces, detectores de movimiento y muchos otros dispositivos en y sobre fachadas aisladas. Optimizados para los espesores de aislamiento actuales, los productos telescópicos permiten diversas aplicaciones en aislamientos con espesores de 80 a 200 mm. Las dos entradas de tubo del soporte base garantizan una conexión de tubo segura, la guía de cable integrada en el brazo del soporte asegura una inserción de cable sencilla y rápida. Campo de aplicación: Instalación sobre o en la fachada exterior aislada | Longitud: 120 mm | Anchura: 120 mm



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	120x120x200

### Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

### Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456537040
Código EAN embalaje	4013456537040
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	420
Peso unitario (g)	194
Peso Embalaje (Kg)	1,94
Código arancelario	39269097