

Cargador doble USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA (Total). Standby: < 0,1 W. Monobloc. De empotrar.

Serie Europa Monobloc, Cargador doble USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA. Color Blanco



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Doble USB
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	2,1Adc
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Tipo de conexión	Conexión rápida
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE EN 62680-1:2013
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220208995
Código EAN envase	8423220208971
Código EAN embalaje	18423220208978
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	94,8
Peso Envase (Kg)	1,0984
Peso Embalaje (Kg)	13,8988
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas




Instrucciones de montaje (0.58MB)




Documentación comercial (3.36MB)

 Información de seguridad (0.38MB)

 Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

 Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)

 Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)