ERP31LEDU

Regulador led. Monobloc. De empotrar.

Regulador led. Embornamiento por tornillo.De empotrar. Color blanco.
Dimensiones 83 x 81 mm. Monobloc.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Regulador
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tipo de accionamiento	Rotativo
Potencia	3-250 W
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-2-1:2005
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220098848
Código EAN envase	8423220098855
Código EAN embalaje	18423220098852
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	18,2
Peso Envase (Kg)	0,3324
Peso Embalaje (Kg)	4,7068
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.53MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Documentación comercial (3.36MB)

Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

ERP31LEDU

Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)