ERP60U

Base fija 2P+T, 16A 250V~. Monobloc. De empotrar.



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo.Color blanco. De empotrar. Dimensiones 83 x 81 mm. Con obturador. Monobloc.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Base fija
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Potencia	3680W
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220076624
Código EAN envase	8423220076983
Código EAN embalaje	18423220076980
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	88,44
Peso Envase (Kg)	1,0348
Peso Embalaje (Kg)	13,1356
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

ERP60U

Instrucciones de montaje (0.58MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Certificado (1.39MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)

Documentación comercial (3.36MB)

Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)