

Base fija 2P+T,16A,250V + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. Monobloc. De empotrar.

Base fija 2P+T,16A,250V+1 USB tipo A y 1 USB Tipo C 2,1A 5V. Embornamiento rápido. Color Blanco. De empotrar. Dimensiones 83 x 81 mm. Con obturador. Monobloc.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Base fija + USB
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	16A - 2,1A _{dc}
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz) - 5V _{dc}
Tipo de conexión	Conexión rápida
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220243873
Código EAN envase	8423220243866
Código EAN embalaje	18423220243863
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	102
Peso Envase (Kg)	1,1704
Peso Embalaje (Kg)	14,7628
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

 Instrucciones de montaje (0.58MB)	 Documentación comercial (3.36MB)
 Información de seguridad (0.38MB)	 Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

 Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)

 Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)