ERP75



Tapa ciega.

Tapa ciega. De empotrar. Color blanco. Sin marco.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Tapa ciega
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220086067
Código EAN envase	8423220085091
Código EAN embalaje	18423220085098
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x14x8
Medidas Embalaje cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitario (g)	69,4
Peso Envase (Kg)	0,8336
Peso Embalaje (Kg)	10,6162
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.58MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)

Documentación comercial (3.36MB)

Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)