

Enrollacable con 3 bases con tapa 2P+T IP 55, 16A 230V~. 25 m de cable H07RN-F 3G2,5 mm²

Enrollacable profesional de obra con 3 bases 2P+T de 16A 230V~, equipadas con tapas de protección. Incluye 25 metros de cable H07RN-F 3G2,5 mm², ideal para uso en exteriores gracias a su protección IP55 contra polvo y salpicaduras.. Admite una potencia máxima de 3600W desenrollado y 1300W enrollado. Solución robusta y versátil para aplicaciones industriales, talleres y obras.



Características

Aplicaciones habituales	Obras
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 230V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.500 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.200 W
Bases con obturador	Sí
Bases con tapa	Sí
Longitud de cable	25 m.
Características de cable	H07RN-F 3x2,5mm²
Tipo de enrollado	Manual

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220296084
Código EAN envase	8423220296084
Código EAN embalaje	18423220296081
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	28.5x19.5x37
Peso Embalaje (Kg)	9,597
Código arancelario	85444290

Documentación y descargas

 Información de seguridad (0.38MB)