

Enrollacable con 3 bases con tapa 2P+T IP 55, 16A 230V~. 50 m de cable H07RN-F 3G2,5 mm²

Enrollacable profesional de obra con 3 bases 2P+T de 16A 230V~, equipadas con tapas de protección. Incluye 50 metros de cable H07RN-F 3G2,5 mm², ideal para uso en exteriores gracias a su protección IP55 contra polvo y salpicaduras.. Admite una potencia máxima de 3600W desenrollado y 1300W enrollado. Solución robusta y versátil para aplicaciones industriales, talleres y obras.



Características

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Aplicaciones habituales           | Obras                  |
| Nº de bases                       | 3                      |
| Características bases             | 2P+T, 16A 230V~        |
| Características clavija           | Schuko 2P+T, 16A 250V~ |
| Potencia máxima (cable extendido) | 3.500 W                |
| Potencia máxima (cable enrollado) | 1.200 W                |
| Bases con obturador               | Sí                     |
| Bases con tapa                    | Sí                     |
| Longitud de cable                 | 50 m.                  |
| Características de cable          | H07RN-F 3x2,5mm²       |
| Tipo de enrollado                 | Manual                 |

Datos técnicos

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Grado de protección (IP)            | IP55       |
| Clase de aislamiento                | Clase II   |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650/750 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125 °C  |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61242:1998 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220296077  |
| Código EAN envase   | 8423220296077  |
| Código EAN embalaje | 18423220296074 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 1              |
| Uds. Pallet         | 72             |
| Medidas Embalaje cm | 32x23x40.5     |
| Peso Embalaje (Kg)  | 9,597          |
| Código arancelario  | 85444290       |

Documentación y descargas

 Información de seguridad (0.38MB)