

## Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~ + 2 tomas USB: 5 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Enrollacable de uso doméstico o profesional equipado con 3 bases de corriente 2P+T de 16A 250V~ y 2 tomas USB de 5V 2,4A (total 12W), ideal para alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos simultáneamente. Incluye cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> de 5 metros y clavija con asa ergonómica. Admite una potencia máxima de 3.200W con el cable completamente extendido y 1.100W enrollado. Cuenta con limitador térmico para mayor seguridad. Diseño compacto, funcional y versátil.



### Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Nº de bases	3
Características bases	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.200 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.100 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	5 m.
Características de cable	H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup>
Tipo de enrollado	Manual

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220221826
Código EAN envase	8423220221826
Código EAN embalaje	18423220221823
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	35,5x18,5x18,5
Peso unitario (g)	895
Peso Envase (Kg)	0,895
Peso Embalaje (Kg)	4,58
Código arancelario	85444290

## Documentación y descargas



Documentación comercial (2.65MB)

Información de seguridad (0.38MB)