

## Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. 3 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Enrollacable doméstico con 4 bases de corriente 2P+T de 16A 230V~, equipado con 3 metros de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Potencia máxima de 3200W con el cable completamente extendido y 1100W cuando está enrollado. Incluye limitador térmico de seguridad para evitar sobrecalentamientos. Ideal para entornos domésticos, oficinas y tareas que requieran conexión eléctrica cercana y segura.



### Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Nº de bases	4
Características bases	2P+T, 16A 230V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.200 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.100 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	3 m.
Características de cable	H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup>
Tipo de enrollado	Manual

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220069916
Código EAN envase	8423220069916
Código EAN embalaje	18423220069913
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	500
Medidas Envase cm	22x20x0,1
Medidas Embalaje cm	43x29,5x20
Peso unitario (g)	551
Peso Envase (Kg)	0,561
Peso Embalaje (Kg)	6,17
Código arancelario	85444290

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)