

## Clavija 2P+T, 16A 250V~. Elastómero blanco.

Clavija 2P+T 16 A 250 V~ en elastómero blanco, IP20. Doble contacto de tierra y prensa aliviadora abatible; permite cable H05VV-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Espigas Ø 4,8 mm cromadas que aseguran conexión estable y duradera en entornos interiores.



## Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Elastómero.
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Doble sistema
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm <sup>2</sup>	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco-azul

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220254732
Código EAN envase	8423220254107
Código EAN embalaje	18423220254104
Uds. Envase	13
Uds. Embalaje	208
Uds. Pallet	7280
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	42,5
Peso Envase (Kg)	0,0895
Peso Embalaje (Kg)	10,132
Código arancelario	85366990

## Documentación y descargas

	<a href="#">Instrucciones de montaje (2.79MB)</a>		<a href="#">Documentación comercial (0.9MB)</a>
--	---	---	---



Información de seguridad (0.38MB)



Bases y clavija, BYCLA. Fabricación nacional (Solera)