

Base industrial trascuadro inclinada 3P+T, 16A 400V~.IP44

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + toma de tierra, para una intensidad de 16A a 400V~. Su protección IP44 la hace adecuada para entornos industriales con exposición ocasional al polvo y salpicaduras. El formato inclinado facilita la conexión ergonómica de clavijas, especialmente en espacios técnicos. Ideal para cuadros eléctricos, zonas técnicas y talleres.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1316
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042919
Código EAN envase	8423220042919
Código EAN embalaje	18423220042916
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x18,5x14
Peso unitario (g)	128,4
Peso Envase (Kg)	0,1284
Peso Embalaje (Kg)	1,419
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

-  Documentación comercial (0.18MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)