S24CM2A63

Contactor modular 2P 63A 2NO



Contactor modular 2P, 63A, contactos 2NO y formato de 2 módulos. Tensión de bobina 230V~ y tensión nominal 240/415V AC (50/60 Hz).

Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo de dispositivo modular	Contactor
Nº de polos	2P
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Contactos	2NO
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme a Normativa IEC	IEC 61095:2009
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220289482
Código EAN envase	8423220288553
Código EAN embalaje	18423220288550
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	1000
Medidas Envase cm	22x8,5x8
Medidas Embalaje cm	47x24x18
Peso unitario (g)	175
Peso Envase (Kg)	1,1
Peso Embalaje (Kg)	11,345
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)