

## Contactor modular 4P 40A 4NO

Contactor modular 4P, 40A, contactos 4NO y formato de 3 módulos. Tensión de bobina 230V~ y tensión nominal 240/415V AC (50/60 Hz).



## Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo de dispositivo modular	Contactor
Nº de polos	4P
Módulos (18 mm)	3
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Contactos	4NO
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme a Normativa IEC	IEC 61095:2009
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220289505
Código EAN envase	8423220288577
Código EAN embalaje	18423220288574
Uds. Envase	4
Uds. Embalaje	40
Uds. Pallet	1000
Medidas Envase cm	22x8,5x8
Medidas Embalaje cm	47x24x18
Peso unitario (g)	175
Peso Envase (Kg)	0,75
Peso Embalaje (Kg)	7,845
Código arancelario	85362010

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)